


ER225HR-M8 Gen 4/5

Мощное 2U-решение обеспечивает значительное ускорение критически важных бизнес-приложений и баз данных за счет новейших процессоров Intel® Xeon® Gen 4/5 и флэш-массива из 24 NVMe-накопителей. Конфигурация гарантирует мгновенный отклик систем, увеличивая скорость транзакций и обработки данных. Идеален для высоконагруженных корпоративных систем, виртуализации, аналитических платформ и современных СУБД.

Включён в реестр российской промышленной продукции
Номер записи: 10626044



до 2 процессоров

Intel® Gen 4/5 Xeon® Scalable
TDP до 385 Вт

32 слота памяти

DDR5 ECC-модули
(RDIMMs и LRDIMMs) до 8 TB
Xeon® Gen 4 - до 4800 MT/s
Xeon® Gen 5 - до 5600 MT/s

до 28 дисков hot-swap

на передней панели:
24 × 2.5" NVMe

на задней панели:
4 × 2.5" SAS/SATA/NVMe

Dual BIOS, Dual BMC

Поддержка аппаратных и UEFI средств

Поддержка 2 GPU

Гарантия и техническая поддержка

Поддерживаемое аппаратное и программное обеспечение

3 года
стандартная
гарантия

5 лет
пакеты
расширенной
поддержки

 **РЕД**ОС

 **РЕД**
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

 **ROSA**

 **POCA Xром**

ROSA Virtualization

КИБЕР Инфраструктура

 **ASTRA LINUX**

ER225HR-M8 Gen 4/5

Процессор	Два Intel® Gen 4/5 Xeon® Scalable (TDP до 385 Вт)	Сеть	Адаптеры PCIe или OCP
Память	DDR5 ECC-модули (RDIMMs и LRDIMMs) до 8 TB Xeon® Gen 4 - до 4800 MT/s Xeon® Gen 5 - до 5600 MT/s	Управление	Aspeed 2600, VGA 1920x1200 IPMI и Redfish
Чипсет	Intel® C741 Chipset	Разъемы фронтальные	1x DB15 VGA 2x USB 3.0 Port
Слоты расширения	6 x PCIe 5.0 (возможны варианты конфигурации) 2 x PCIe x16 FHFL 2 x PCIe x8 FHFL 2 x PCIe x8 FHHL 1 x OCP 3.0 До двух double-width 3/4-length GPUs	Разъемы задние	1x RJ45 GbE IPMI 1x DB15 VGA 2x USB 3.0 Port
Накопители горячей замены	на передней панели: 24 x 2.5" NVMe на задней панели: 4 x 2.5" SAS/SATA/NVMe	Охлаждение	6 сдвоенных вентиляторов Hot-swap
Внутренние накопители	2 x M.2 (SATA/PCIe)	Питание	2 блока питания с возможностью горячей замены, поддержка резервирования 1+1, 1300 Вт/1600 Вт/2000 Вт
RAID	Интегрированный SATA RAID 0, 1, 5, 10 Опционально аппаратный RAID-контроллер: Broadcom (LSI) MegaRAID 93xx/94xx/95xx и/или Intel® VROC	Габариты	2U 19" Rackmount 820 x 447 x 87.0 мм
		Особенности	Dual BIOS, Dual BMC Поддержка аппаратных и UEFI СДЗ